

ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Противотаранное устройство «ПТСК-2»

Противотаранное устройство ПТСК-2 предназначено для предотвращения несанкционированного доступа и остановки движущихся транспортных средств.



ПТСК-2 может применяться на транспортных контрольно-пропускных пунктах (КПП) предприятий различного назначения:

- атомно-промышленного комплекса;
- атомных электростанций;
- предприятий по добыче, переработке и хранению ЯМ, РВ и радиоактивных отходов;
- объектов специального назначения с ограниченным доступом и пр.



www.apcomplex.ru

Система оценки соответствия в области использования атомной энергии
Сертификат соответствия
ОИАЭ.RU.062(OC).00036

Противотаранное устройство «ПТСК-2»

Параметр	Значение
Ширина перекрываемой проезжей части	2000 – 8000 мм.
Высота перекрытия	600 – 1000 мм.
Время подъёма балки от 0 до 800 мм.	6-8 сек.
Номинальное рабочее напряжение переменного тока	380 В
Мощность потребления, кВт, не более	4,5
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный
Срок службы до первого капитального ремонта в условиях нормальной эксплуатации, лет	5
Средний срок службы, лет, не менее	10



www.apcomplex.ru